



Transfer Oil reserve the rights to introduce improving modifications whenever necessary.

The listed crimping data have been developed in Transfer Oil R&D laboratories and refer to tests carried out on thermoplastic hoses manufactured by Transfer Oil, and specific Transfer Oil approved ferrules and fittings.

Such values are anyway to be considered advisory and not binding for Transfer Oil because the impossibility to consider technical variability like the swaging machine used, the set of crimping dies used, the speed of the crimping process, the tolerances of each single item involved, ect.

For new applications or for hoses, ferrules and fittings not listed in this file please contact us, and we will be happy to help you in finding the best match.

Transfer Oil si riserva il diritto di introdurre modifiche in qualsiasi momento.

I dati di pressatura qui elencati sono stati determinati nei laboratori R&D di Transfer Oil, e si riferiscono a test condotti su tubazioni termoplastiche prodotte da Transfer Oil, con apposite boccole ed inserti approvati da Transfer Oil.

Tali valori sono comunque da considerarsi indicativi, pertanto non vincolanti per Transfer Oil, a causa dell'impossibilità di considerare tutte le variabili tecniche come il tipo di pressa in uso, il set di punzoni utilizzato, le velocità delle singole operazioni, le tolleranze di ogni particolare, ect.

Per nuove applicazioni o per tubi, boccole e raccordi non presenti in questo elenco, vi preghiamo di contattarci: saremo lieti di aiutarvi nella ricerca della migliore combinazione

part n°	description / descrizione	hose size (dash)	hose size (inch)	hose size (dn)	hose ID (mm)	hose OD (mm)	WP (bar)	WP (psi)	BP (bar)	BP (psi)	ferrule part n°	ferrule material	crimping diameter (mm)	crimping diameter (inch)	bore collapse (mm)	bore collapse (inch)	go/nogo gauge	dies set * (mm)
0301	3/16 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-3	3/16	DN5	4,90	7,80	205	2.900	820	11.600	SAG111	Carbon Steel	10,00	0,394	0,30	0,0118	N/A	10
												--						
0302	1/4 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-4	1/4	DN6	6,50	9,20	180	2.600	720	10.400	SAG121	Carbon Steel	12,80	0,504	0,30	0,0118	N/A	12
												--						
0303	5/16 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-5	5/16	DN8	8,00	11,00	170	2.400	680	9.600	SAG131	Carbon Steel	14,20	0,559	0,30	0,0118	N/A	14
												--						
0304	3/8 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-6	3/8	DN10	9,50	12,70	155	2.200	620	8.800	SAG141	Carbon Steel	15,80	0,622	0,30	0,0118	N/A	14
												--						
0305	1/2 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-8	1/2	DN12	12,80	16,10	120	1.700	480	6.800	SAG151	Carbon Steel	20,20	0,795	0,30	0,0118	N/A	19
												--						
0306	5/8 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-10	5/8	DN16	16,60	19,80	85	1.200	340	4.800	SAG161	Carbon Steel	22,60	0,890	0,40	0,0157	N/A	19
												--						
0307	3/4 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-12	3/4	DN20	19,80	23,00	75	1.000	300	4.000	SAG171	Carbon Steel	27,30	1,075	0,40	0,0157	N/A	27
												--						
0308	1 PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID	-16	1	DN25	25,40	28,80	75	1.000	300	4.000	SAG181	Carbon Steel	33,10	1,303	0,40	0,0157	N/A	31
												--						

\* The dies set indicated are a standard die set for FinnPower FP20 swaging machine, as used in the R&D laboratory of Transfer Oil, used to verify the swaging parameters.

\* I set di punzoni indicati sono in dotazione alla pressa FinnPower FP20, presente nei laboratori R&D Transfer Oil, utilizzata per la verifica dei parametri di assemblaggio.

### 030X - PTFE - 1 SSB - STAINLESS STEEL BRAID